



PETROMARK CERAMIC PASTE



PM CERAMIC PASTE is een hoogwaardige niet smeltbare montagepasta bestaande uit kleine keramische deeltjes. Is geheel vrij van metalen en vermindert de slijtage speciaal op plaatsen waar veel wrijving is. Zorgt voor een snelle en gemakkelijke demontage van alle schroefdraadverbindingen ook wanneer deze zijn blootgesteld aan temperaturen tot 1.200°C, corrosie of zware belasting. Voorkomt corrosievorming en vastvreten. Water- zuur- en zoutbestendig. Temperatuurbereik -40°C tot 1.100°C. Toepassingen: schroefdraadverbindingen, remblokken, kettingen, kranen, motoronderdelen etc.

PÂTE CÉRAMIQUE PM est une pâte high-tech pour l'assemblage et la rénovation constituées de petits éléments de céramique disséminés dans de la graisse à base de bentonite non mélangée. Ne contient pas de métal et réduit l'usure sur les parties soumises aux hautes frictions. Rénove facilement et rapidement les boîtiers et les engrenages même après une exposition à des températures jusqu'à 1.200°C, à une atmosphère corrosive ou à des hautes pressions. Préviend les cavitations et la corrosion. Résistant à l'eau et aux attaques de solutions acides, alcalines ou salées. Température d'utilisation: -40°C à 1.100°C. Utilisation: engrenages, éléments de freinage, chaînes, crémaillère, éléments moteur, etc.

Art.Nr.	Inh.Cont.	Packung	EAN Code
10233	400 ML	Spuitbus I	8713502000349
10404	500 GR	Pot	8713502001634